

PRZYCZEPY ROLNICZE JEDNOOSIOWE

**T957**

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 5000 / 6500

OPCJONALNA
HOMOLOGACJA EU

- Zestaw antyrowerowy 1 320 PLN
- Skrzynka narzędziowa plastikowa 500 PLN
- Zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło 390 PLN
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata* 2 000 PLN



Zastosowano podwozie jednoosiowe dzięki czemu łatwo manewrować maszyną



Wywrót trójstronny trójstronny 35/35° (do tyłu/na boki)



Dyszel z adapterem zaczepu - oko Ø40mm



Ogumienie 500/50 17

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 500mm (T957/1, T957), 600mm (T957/2)
- ✓ Centralny system ryglowania ścian
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Adapter zaczepu prosty + oko zaczepu sztywne Ø40mm
- ✓ Stopka podporowa mechaniczna z kółkiem podporowym
- ✓ Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- ✓ Sprzęg tylny
- ✓ Hamulec postojowy ręczny
- ✓ Ogumienie 500/50 17
- ✓ Kliny pod koła 2szt.
- ✓ Oświetlenie LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Nadstawa pełna 500 mm 6 200 PLN
- Nadstawa siatkowa 500 mm 3 200 PLN
- Plandeka ze stelażem rozkładanym 3 500 PLN
- Hamulce pneumatyczne membranowo-sprężynowe - dopłata 2 640 PLN
- Adapter zaczepu prosty z okiem sztywnym Ø50mm - dopłata 0 PLN
- Adapter zaczepu łamany z okiem sztywnym Ø40mm - dopłata 720 PLN
- Adapter zaczepu łamany z okiem sztywnym Ø50mm - dopłata 770 PLN

DANE TECHNICZNE

	T957/1	T957/2	T957	T957	
Typ homologacji	PL	PL	EU	EU	
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40	30	30	
dmc [kg]	6 700	8 550	7 250	7 000	
Ładowność [kg] ⓘ	5 000	6 500	5 000	5 000	
Ładowność homologacyjna [kg]	4040-5200	5850-7050	5000-5450	4750-5200	
Typ hamulca	pneumatyczny dwuprzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy	najazdowy	
Ogumienie	500/50 17	500/50 17	500/50 17	500/50 17	
Masa [kg]	1500-2660	1500-2660	1800-2250	1800-2250	
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm]	6050-6400/1900-2250/ max. 4000	6050-6400/1900-2250/ max. 4000	6050-6400/1900-2250/ max. 4000	6050-6400/1900-2250/ max. 4000	
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4180/2080/500	4180/2080/ 600	4180/2080/500	4180/2080/500	
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 35/35°	trójstronny 35/35°	trójstronny 35/35°	trójstronny 35/35°	
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1200	1200	1200	1200	
Pojemność [m³]	4,35	4,35	4,35	4,35	
Pojemność z nadstawką [m³]	8,7	8,7	8,7	8,7	
Cena [PLN]	z burtą 500mm:	50 600	51 000	50 600	51 600
	z burtą 500/600mm + nadstawa 500mm	56 800	57 200	56 800	57 800