

PRZYCZEPY ROLNICZE JEDNOOSIOWE



T736

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 840 / 1500 / 2500

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- ✓ Wysokość burty 400mm
- ✓ Dyszel z adapterem zaczepu + oko zaczepu $\Phi 40$ mm
- ✓ Stopka podporowa mechaniczna
- ✓ Kliny pod koła 2szt.
- ✓ Oświetlenie LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Nadstawa siatkowa 700mm 2 000 PLN
- Hamulec hydrauliczny (nie dotyczy T736/1) - dopłata 2 350 PLN
- Hamulec pneumatyczny dwuobwodowy (nie dotyczy T736/1) - dopłata 1 900 PLN
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata* 1 000 PLN



Zastosowano podwozie jednoosiowe dzięki czemu łatwo manewrować maszyną



Wywrót tylny 35°



Oświetlenie LED



Ogumienie 10.0/80-12 10P

DANE TECHNICZNE

| | T736/1 | T736A/1 | T736A/2 | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Typ homologacji | PL | PL | PL | |
| Prędkość homologacyjna [km/h] | 40 | 40 | 25 | |
| dmc [kg] | 1 490 | 2 350 | 3 300 | |
| Ładowność [kg] ⓘ | 840 | 1 500 | 2 500 | |
| Ładowność homologacyjna [kg] | 840 | 1510-1740 | 2460-2690 | |
| Typ hamulca | nie posiada hamulców | pneumatyczny jedнопrzewodowy | pneumatyczny jedнопrzewodowy | |
| Ogumienie | 10.0/80-12 10PR | 10.0/80-12 10PR | 10.0/75-15,3 10PR | |
| Masa [kg] | 650 | 610-840 | 610-840 | |
| Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm] | 3600/177 0/1220 | 3600/1770/1220 | 3600/1770/1220 | |
| Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 2540/1540/400 | 2540/1540/400 | 2540/1540/400 | |
| Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki) | tylny 35° | tylny 35° | tylny 35° | |
| Cena [PLN] | z burtą 400mm: | 20 000 | 22 000 | Zapytaj |
| | z burtą 400mm + nadstawką siatkową 700mm | 22 000 | 24 000 | Zapytaj |

ⓘ UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.