

PRZYCZEPY ROLNICZE JEDNOOSIOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 500mm
- ✓ Centralny system ryglowania ścian
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Dyszel z adapterem Oko zaczepu $\Phi 40$ mm
- ✓ Stopka podporowa mechaniczna z kółkiem podporowym
- ✓ Hamulec postojowy ręczny
- ✓ Kliny pod koła 2szt.
- ✓ Oświetlenie LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Nadstawa pełna 500 mm 4 500 PLN
- Nadstawa siatkowa 700 mm 3 500 PLN
- Plandeka ze stelażem rozkładanym 2 970 PLN
- Hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe - dopłata 1 130 PLN
- (tylko T703A/1, T703A/3)
- Koła 400/60 15,5 - dopłata - (tylko T703A/1,
T703A/2) 500 PLN
- Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż
standardowy - dopłata* 1 000 PLN



T703A

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 3800 / 5000



Zastosowano podwozie jednoosiowe dzięki czemu łatwo manewrować maszyną



Wywrot trójstronny 35/35° (do tyłu/na boki)



Dyszel z adapterem zaczepu - oko $\Phi 40$ mm



Światła led

DANE TECHNICZNE

	T703A/1	T703A/2	T713A
Typ homologacji	PL	PL	PL (T703A/3)
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40	25
dmc [kg]	5500	5000	6700
Ładowność [kg]	3 800	3 800	5 000
Ładowność homologacyjna [kg]	3800-4500	3500-3800	5000-5700
Typ hamulca	pneumatyczny jedнопrzewodowy	najazdowy	pneumatyczny jedнопrzewodowy
Ogumienie	10,0/75-15,3 18PR	10,0/75-15,3 18PR	400/60 15,5
Masa [kg]	1000-1700	1200-1500	1000-1700
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	4570-4770/2150/930-2450	4570-4770/2150/930-2450	4570-4770/2150/930-2450
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	3340/1890/500	3340/1890/500	3340/1890/500
Wywrot / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	trójstronny 35/35°	trójstronny 35/35°	trójstronny 35/35°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	930-1050	930-1050	930-1050
Pojemność [m ³]	3,2	3,2	3,2
Cena [PLN]	z burtą 500mm:	33.000	34.000
	z burtą 500mm + nadstawa 500mm	37.500	40.300
		35.800	38.500
		40.300	38.500

UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.