

## PRZYCZEPY ROLNICZE DWUOSIOWE

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 500mm
- ✓ Centralny system ryglowania ściany
- ✓ Łańcuch spinający ściany
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Drabinka
- ✓ Dyszel typu V 2000 + Oko zaczepu  $\Phi$ 40mm
- ✓ Oświetlenie z odbłaskami
- ✓ Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- ✓ Hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ✓ Ogumienie 385/65 R22,5 (regenerowane)
- ✓ Kliny pod koła 2szt
- ✓ Oświetlenie LED
- ✓ Błotniki plastikowe 4szt

**T711/1**

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 8 000

OPCJONALNA  
HOMOLOGACJA EU

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Nadstawa pełna z uszczelką 500 mm (do burty dolnej 500 mm) (*)	6 800	PLN	• Hamulec postojowy membranowo – sprężynowy - dopłata	5 060	PLN
• Nadstawa siatkowa 350 mm	2 970	PLN	• Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata (*)	1 540	PLN
• Nadstawa siatkowa 500 mm	3 250	PLN	• Koła 385/65 R22,5 (nowe) - dopłata - (*)	4 870	PLN
• Opatentowany system dociągania burt	1 500	PLN	• Koła 400/60-22,5 - dopłata	5 130	PLN
• Zespół sprężyn dociskających borty	660	PLN	• koła 445/45 R 19,5 (bez homologacji) - dopłata	5 130	PLN
• Plandeka ze stelażem rozkładanym (*)	3 750	PLN	• Kosz na koło zapasowe z wyciągarką	1 430	PLN
• Pomost roboczy z balustradą - dopłata (*)	1 320	PLN	• Koło zapasowe nowe (385/65 R22,5)	2 830	PLN
• Dyszel typu V (2000 mm) fi 40 wzmocniony - dopłata	560	PLN	• Koło zapasowe „regenerowane” (koło 385/65 R22,5)	1 650	PLN
• Dyszel typu V wydłużony (2200 mm) - dopłata	770	PLN	• Oświetlenie obrysowe	700	PLN
• Dyszel typu Y (2100 mm) - dopłata	560	PLN	• Oświetlenie LED	Standard	PLN
• Dyszel typu Y wydłużony (2350 mm) - dopłata	770	PLN	• Osłony boczne antyrowerowe	1 050	PLN
• Oczko zaczepu $\Phi$ 50mm - dopłata	660	PLN	• Dopłata do homologacji EU (*)	4 000	PLN
• Automatyczny zaczep tylny - dopłata	2 350	PLN	• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	2 000	PLN
• Hamulce hydrauliczne - dopłata	5 500	PLN			


SUGEROWANE  
KOMPLETACJE  
MF-PACK (\*):

- + Nadstawa pełna 500 mm
- + Pomost roboczy z balustradą
- + Plandeka ze stelażem

**82 870 PLN**PAKIET  
HOMOLOGACYJNY  
UE (\*):

- + Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
- + Koła (385/65 R22,5) nowe
- + Dopłata do homologacji EU

**10 410 PLN**




Opatentowany system dociągania burt



Podłoga wykonana z dwóch kawałków materiału pozwala na uzyskanie większej sztywności maszyny



Przyczepy posiadają specjalne uszczelki które zapewniają odpowiednią szczelność



Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 4510mm. Szerokość paletowa 2410mm. Możliwość ustawienia 10 europalet



Łańcuch spinający - usztywnia ściany przestrzeni ładunkowej



Szyber z rynną – daje możliwość precyzyjnej regulacji przepływu materiałów, co umożliwia łatwe i efektywne rozładunek zbiorów



Media – hydraulika i elektryka do drugiej przyczepy



Oświetlenie LED - zapewnia niskie zużycie energii, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii i wyższą efektywność energetyczną.



Zawiasy z logo MF – dają możliwość łatwego otwierania i zamykania burty, co ułatwia załadunek i rozładunek materiałów.

## DANE TECHNICZNE

## T711/1

## T711/1

	T711/1	T711/1
Typ homologacji	PL	EU
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40
dmc [kg]	13300	12000
Ładowność [kg] ⓘ	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Ładowność homologacyjna [kg]	8000-10500	7200-8700
Typ hamulca	pneumatyczny dwuprzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy
Ogumienie	385/65 R22.5 (regenerowane)	485/65 R22.5
Masa [kg]	2800-5300	3300-4800
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	6550-7110 / 2550 / 1300-4000	6550-7110 / 2550 / 1300-4000
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4510/ 2410 / 500	4510/ 2410 / 500
Wywrot / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	trójstronny 40/40°	trójstronny 40/40°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1300	1300
Pojemność [m3]	5,4	5,4
Cena [PLN]	z burtą 500mm:	<b>71 000</b>
	z burtą 500mm + nadstawa 500mm	<b>77 800</b>
		<b>81 410</b>
		<b>88 210</b>