

## PRZYCZEPY ROLNICZE DWUOSIOWE

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 600mm
- ✓ Centralny system ryglowania ściany
- ✓ Łańcuch spinający ściany
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Drabinka
- ✓ Dyszel typu V 2000 + Oko zaczepu  $\Phi$ 40mm
- ✓ Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- ✓ Hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ✓ O gumienie 385/65 R22,5 (regenerowane)
- ✓ Kliny pod koła 2szt
- ✓ Oświetlenie LED
- ✓ Błotniki plastikowe 4szt

**T711/3**

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 12 000

OPCJONALNA  
HOMOLOGACJA **EU**

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Burta dolna 800 mm - dopłata	2 450	PLN	• Koła 400/60-22,5 - dopłata	5 130	PLN
• Nadstawa pełna z uszczelką 800 mm (♦)	9 000	PLN	• koła 445/45 R 19,5 (bez homologacji) - dopłata	5 130	PLN
• Tylna ściana zamykana hydraulicznie	3 300	PLN	• Kosz na koło zapasowe z wyciągarką	1 430	PLN
• Nadstawa siatkowa 350 mm	2 970	PLN	• Koło zapasowe nowe (385/65 R22,5)	2 830	PLN
• Nadstawa siatkowa 500 mm	3 250	PLN	• Koło zapasowe „regenerowane” (koło 385/65 R22,5)	1 650	PLN
• Opatentowany system dociągania burt	1 500	PLN	• Koło zapasowe 400/60-22,5 - dopłata	2 830	PLN
• Zespół sprężyn dociskających borty	660	PLN	• Koło zapasowe 445/45 R 19,5 (bez homologacji PL)	2 830	PLN
• Plandeka ze stelażem rozkładanym (♦)	3 750	PLN	• Oświetlenie obrysowe	700	PLN
• Pomost roboczy z balustradą - dopłata (♦)	1 320	PLN	• Oświetlenie LED	Standard	PLN
• Dyszel typu V (2000 mm) fi 40 wzmocniony - dopłata	560	PLN	• Osłony boczne antyrowerowe	1 050	PLN
• Dyszel typu V wydłużony (2200 mm) - dopłata	770	PLN	• Dopłata do homologacji EU (*)	4 000	PLN
• Dyszel typu Y (2100 mm) - dopłata	560	PLN	• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	2 000	PLN
• Dyszel typu Y wydłużony (2350 mm) - dopłata	770	PLN			
• Oczko zaczepu $\Phi$ 50mm - dopłata	660	PLN			
• Automatyczny zaczep tylny - dopłata	2 350	PLN			
• Hamulce hydrauliczne - dopłata	5 500	PLN			
• Hamulec postojowy membranowo - sprężynowy - dopłata	5 060	PLN			
• Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata (*)	1 540	PLN			
• Kola 385/65 R22,5 (nowe) - dopłata - (*)	4 870	PLN			

SUGEROWANE  
KOMPLETACJE  
**MF-PACK (♦):**

- + Nadstawa pełna 800 mm
- + Pomost roboczy z balustradą
- + Plandeka ze stelażem
- + Automatyczny zaczep tylny

**93 920 PLN**PAKIET  
HOMOLOGACYJNY  
**UE (\*):**

- + Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
- + koła (385/65 R22,5) nowe
- + Dopłata do homologacji EU

**10 410 PLN**




Tyłna ściana zamykana hydraulicznie




Podłoga wykonana z dwóch kawałków materiału pozwala na uzyskanie większej sztywności maszyny



Przyczepy posiadają specjalne uszczelki które zapewniają odpowiednią szczelność



Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 4510mm.  
Szerokość paletowa 2410mm  
Możliwość ustawienia 10 europalet



Łańcuch spinający - usztywnia ściany przestrzeni ładunkowej



Szyber z rynną – daje możliwość precyzyjnej regulacji przepływu materiałów, co umożliwia łatwe i efektywne rozładunek zbiorów



Media – hydraulika i elektryka do drugiej przyczepy



Oświetlenie LED - zapewnia niskie zużycie energii, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii i wyższą efektywność energetyczną.



Zawiasy z logo MF – dają możliwość łatwego otwierania i zamykania burty, co ułatwia załadunek i rozładunek materiałów.

## DANE TECHNICZNE

### T711/3

### T711/3

Typ homologacji	PL	EU	
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40	
dmc [kg]	17 400	16 000	
Ładowność [kg] ⓘ	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
Ładowność homologacyjna [kg]	12000-14500	11200-12700	
Ogumienie	385/65 R22.5 (regenerowane)	385/65 R22.5	
Masa [kg]	2900-5400	3300-4800	
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	6550-7110 / 2550 / 1300-4000	6550-7110 / 2550 / 1300-4000	
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4510/ 2410 / 600	4510/ 2410 / 600	
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 40/40°	trójstronny 40/40°	
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1300	1300	
Pojemność [m <sup>3</sup> ]	6,5	6,5	
Cena [PLN]	z burtą 600mm:	<b>77 500</b>	<b>87 910</b>
	z burtą 600mm + nadstawa 800mm	<b>86 500</b>	<b>96 910</b>