

PRZYCZEPY PLATFORMOWE DO BEL


**T009****TRANSPORTER LONG****ŁADOWNOŚĆ [KG]: 11 400****OPCJONALNA
HOMOLOGACJA EU****WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**

| | | |
|--|-------|-----|
| • Hamulce pneumatyczne jednoprzewodowe - dopłata | 0 | PLN |
| • Hamulec hydrauliczny (bez homologacji PL) | 280 | PLN |
| • Hamulec hydrauliczno-pneumatyczny (bez homologacji PL) - dopłata | 3 850 | PLN |
| • Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata | 1 540 | PLN |
| • Ogumienie 500/50 17, 6 szt. - dopłata | 4 800 | PLN |


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wersja KP - wyposażona w gniazda do montażu kłonic
- ✓ Dwie ruchome ściany oporowe
- ✓ Łańcuchy podtrzymujące z obu stron
- ✓ Dyszel Y L-2100 Ø40
- ✓ Hamulec postojowy ręczny z korbą
- ✓ Hamulec roboczy pneumatyczny dwuobwodowy - tylko homologacja PL
- ✓ Hamulec roboczy pneumatyczny dwuobwodowy z ALB - tylko homologacja EU
- ✓ Ogumienie 400/60-15,5
- ✓ Tylne zabezpieczenia przeciwnajzdowe
- ✓ Dwa klipy pod koła w ocynkowanych kieszeniach
- ✓ Rama wydłużająca przestrzeń ładunkową
- ✓ Instalacja oświetleniowa 12V z możliwością podłączenia drugiej przyczepy
- ✓ Przyłączeniowy przewód spiralny.

| | |
|---|-----------|
| • Ogumienie 500/50 R17, 6 szt. - dopłata | Zapytaj |
| • Błotniki plastikowe | 830 PLN |
| • Komplet chłapaczy | 220 PLN |
| • Oświetlenie boczne | 610 PLN |
| • Zestaw antyrowerowy | 2 530 PLN |
| • Skrzynka narzędziowa plastikowa o wymiarach 685x500mm | 500 PLN |
| • Zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło | 330 PLN |
| • Ocynkowane kłonicy 10 szt. - tylko w wersji KP | 3 500 PLN |
| • Hydrauliczny wysuw ramy | Zapytaj |
| • Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata | 2 000 PLN |



Gniazda na kłonicy 10szt - tylko w T009/1 KP



Szerokość paletowa pozwala na wstawienie 2 EPAL o długości 1,2m. - tylko model KP



Zmieniony kształt ściany pozwala na zwiększenie ilości ładowanych bel.



W nowej platformie do bel wysuw z 800 mm został wydłużony do 1000 mm.

DANE TECHNICZNE

| | T009/1 | T009/1 KP | T009/2 | T009/2 KP |
|---|---|---|---|---|
| Typ homologacji | PL | | EU | |
| Prędkość homologacyjna [km/h] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| dmc [kg] | 15 000 | | 16 000 | |
| Ładowność [kg] | 11 400 | | 12 400 | |
| Ładowność homologacyjna [kg] | 11 000 - 11 600 | | 12 400 - 12 600 | |
| Typ hamulca | Pneumatyczny dwuobwodowy | | Pneumatyczny dwuobwodowy z ALB | |
| Masa [kg] | 3 400 - 4 000 | | 3 400 - 4 000 | |
| Długość całkowita/Szerokość całkowita/ Wysokość całkowita [mm] | 12 000 (rama tylna wsunięta, ściana tylna pionowo)13 540 (rama tylna wysunięta, ściana tylna pochylona o 17°) / 2510 / 2845 | 12 000 (rama tylna wsunięta, ściana tylna pionowo)13 540 (rama tylna wysunięta, ściana tylna pochylona o 17°) / 2550 / 2845 | 12 000 (rama tylna wsunięta, ściana tylna pionowo)13 540 (rama tylna wysunięta, ściana tylna pochylona o 17°) / 2510 / 2845 | 12 000 (rama tylna wsunięta, ściana tylna pionowo)13 540 (rama tylna wysunięta, ściana tylna pochylona o 17°) / 2550 / 2845 |
| Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 9870-10870/2280/1830 | 9870-10870/2440/1830 | 9870-10870/2280/1830 | 9870-10870/2440/1830 |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm] | 1 165 | | | |
| Pojemność [liczba bel] | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Cena [PLN] | 69 500 | 71 500 | 76 540 | 78 540 |