

## PRASY BELUJĄCE STAŁOKOMOROWE


## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ System obwiązywania siatką
- ✓ Panel sterowania
- ✓ Stopka podporowa
- ✓ WOM szerokokątny
- ✓ Centralne smarowanie łożysk (listwa zbiorcza)
- ✓ Centralne smarowanie łańcuchów
- ✓ Odrzutnik bel
- ✓ Hydraulicznie opuszczana podłoga
- ✓ Pomost do obsługi maszyny
- ✓ Koła 550/50 R17
- ✓ WOM szerokokątny ze sprzęgłem automatycznym

**Z603 RN**

18 WALCOWA  
ŚREDNICA BELI: 1300 MM


HOMOLOGACJA **EU**




Komora o zwiększonej średnicy 18 walców - doskonała zarówno do materiałów suchych i wilgotnych




Szeroki podbieracz - szerokość robocza 1,9m, szerokość zbioru 2,0m - optymalne parametry do obecnych warunków polowych




System obwiązywania siatką - szybkie i precyzyjne owijanie siatką zwiniętego materiału w maszynie




Podbieracz - 4 belki główne z krzywka prowadzącą zapewniają doskonałą jakość zbierania i transportowania materiału do rotora




Koło kopiujące - zmniejszają nacisk podbieracza na podłoże, umożliwiają łatwe dostosowanie wysokości pracy (10 ustawień)




Sprężyny odciążające - poprawiają kopiowanie terenu i zmniejszają nacisk kół kopiujących na podłoże



Docisk rolkowy - wstępnie przygniata zbierany materiał, poprawia pobieranie materiału z pola



Rotor tnący czteroramienny, w kształcie V - Długość cięcia 77mm, 15 noży tnących, zabezpieczonych indywidualnie poprzez sprężyny.




Podłoga rotora opuszczana hydraulicznie - w przypadku powstania zatorów, ułatwia usunięcie blokującego materiału



Zabezpieczenie rotora: sprzęgło automatyczne na wale wóm - zapobiega przeciążeniu układu napędowego, znacznie ułatwia usuwanie zatorów materiału



Koła 550/50 R17 - szeroki zakres pracy daje możliwość pracy maszyny na wrotkach bez konieczności wyłączenia napędu WOM



Odrzutnik bel z możliwością indywidualnych ustawień - zapewnia wytoczenie bel z obszaru zamykania kłapy.

Dane techniczne	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Masa [kg]	Moc ciągnika [kW]	System zasilania komory	Ogumienie	Cena [PLN]
<b>Z603R</b>	4600	2650	2700	3900	Minimalna - 60 Optymalna - 90	<b>podbieracz i podajnik wirnikowy (rotor)</b>	550/50 R17	<b>135 000</b>
<b>Z603RN</b>	4600	2650	2700	4000	Minimalna - 60 Optymalna - 95	<b>podbieracz i podajnik wirnikowy (rotor+noże)</b>	550/50 R17	<b>140 000</b>