

WOZY PASZOWE JEDNOWIRNIKOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ System wagowy
- ✓ Dwa okna wyładunkowe zabudowane z rynkami wysypowymi
- ✓ Podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami
- ✓ Wskaźnik otwarcia kieszeni
- ✓ Dwa przeciwnoże mechaniczne
- ✓ Wał WOM
- ✓ Przekładnia planetarna
- ✓ Pierścień zabezpieczający wypadaniem TMR-u
- ✓ Stopka mechaniczna
- ✓ Noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 10szt. (dodatkowo napawane węglikiem)
- ✓ Ogumienie 10.0/75-15,3 18 PR
- ✓ Rozdzielacz hydrauliczny

**T659****BEL-MIX
KONSTRUKCJA RAMOWA****OPCJONALNA
HOMOLOGACJA EU**System wagowy
w standardzie**Konstrukcja
ramowa**Ogumienie
10.0/75-15,3 18 PRPodest inspekcyjny
antypoślizgowy
ze schodkami

Pojemność	Szerokość [m]	Długość całkowita [mm]	Wysokość wozu [m]		Grubość podłogi wykonanej ze stali jakościowej S355 [mm]	Grubość ściany wykonanej ze stali jakościowej S355 [mm]	Cena [PLN]
			Koła				
			10.0/75-15,3 18PR i delcora	400/60			
5m3	2,1	4450-4850	2.32	2.41m	20	8	88.340
6m3	2,2	4450-4850	2.32	2.41m	20	8	89.710
7m3	2,2	4450-4850	2.29-2.40	2.38m-2.49m	20	8	91.090
8m3	2,3	4450-4850	2.31-2.46	2.40m-2.55m	20	8	92.460

**UWAGA
DNOŚNIE
KOMPLETACJI
ORAZ
WYMIARÓW**

Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylecia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować z **kierownikiem produktu**:

- Dariusz Kulmaczewski | e-mail: d.kulmaczewski@metalfach.com.pl | tel kom.: +48 663 006 543

WOZY PASZOWE JEDNOWIRNIKOWE

**T659****BEL-MIX
KONSTRUKCJA RAMOWA****OPCJONALNA
HOMOLOGACJA EU****WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- ✓ System wagowy
- ✓ Dwa okna wyładunkowe zabudowane z rynnami wysypowymi
- ✓ Podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami
- ✓ Wskaźnik otwarcia kieszeni
- ✓ Dwa przeciwnoże mechaniczne
- ✓ Wał WOM
- ✓ Przekładnia planetarna
- ✓ Pierścień zabezpieczający wypadaniem TMR-u
- ✓ Stopka mechaniczna
- ✓ Noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 10szt. (dodatkowo napawane węglikiem)
- ✓ Ogumienie 400/60 15,3
- ✓ Rozdzielacz hydrauliczny

System wagowy
w standardzie**Konstrukcja
ramowa**Ogumienie
10.0/75-15,3 18 PR

Stopka mechaniczna

Pojemność	Szerokość [m]	Długość całkowita [mm]	Wysokość wozu [m]		Grubość podłogi wykonanej ze stali jakościowej S355 [mm]	Grubość ściany wykonanej ze stali jakościowej S355 [mm]	Cena [PLN]
			Koła 400/60-15,5 14PR	Koła Delcora wzmacniane i 10.0/75-15.3 18PR			
9m ³	2,4-2,5	4150-6450	2,50-2,60	2,41-2,51	20	8	93.730
10m ³	2,4-2,5	4150-6450	2,58-2,77	2,49-2,68	20	8	95.160
11m ³	2,5	4150-6450	2,72-2,80	2,63-2,71	20	8	96.530
12m ³	2,5	4150-6450	2,85-2,94	2,76-2,85	20	8	97.910
13m ³	2,5	4150-6450	2,90-3,02	2,77-2,93	20	8	99.280

**UWAGA
DNOŚNIE
KOMPLEMENTACJI
ORAZ
WYMIARÓW**

Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylecia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować z kierownikiem produktu:

- Dariusz Kulmaczewski | e-mail: d.kulmaczewski@metalfach.com.pl | tel kom.: +48 663 006 543

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE T659

• Łyżka załadownicza do pasz treściwych (opcja niedostępna modelu "optimal")	6 170	PLN	• Pomost dwustronny - dopłata* (opcja niedostępna modelu zawierającym podajnik poprzeczny)	1 940	PLN
• Pierścień ograniczający - przykręcany	610	PLN	• Przekładnia dwubiegowa sterowana z ciągnika	6 660	PLN
• Nadstawy do BELMIX jedno-wirnikowego (30;40cm) (opcja niedostępna w modelu OPTIMAL)	3 870	PLN	• BELMIX jedno-wirnikowy - dopłata*		
• Nadstawy do BELMIX dwu-wirnikowy (30;40cm)	5 810	PLN	• Przekładnia dwubiegowa sterowana z ciągnika	10 890	PLN
• Przeciwnóż hydrauliczny	1 210	PLN	• BELMIX dwu-wirnikowy - dopłata*		
• Własna hydraulika (opcja niedostępna modelu "optimal")	5 810	PLN	• Sterowanie elektroniczne	6 170	PLN
• Magnes wyłapujący metal	3 870	PLN	• System wagowy	5 450	PLN
• Dodatkowy nóż na ślimaku mieszającym	360	PLN	• Hamulec pneumatyczny (opcja niedostępna modelu "optimal")	1 450	PLN
• Wysyp regulowany 1 szt.	540	PLN	• Hamulec hydrauliczny (opcja niedostępna modelu "optimal")	3 270	PLN
• Dodatkowe okna wysypowe (trzęcie) - dopłata* (opcja niedostępna modelu "optimal")	1 510	PLN	• Koła 400/60 15,3 (modelu 5-8m3) - dopłata*	790	PLN
• Podajnik przedni 3 m	26 620	PLN	• Koła 11,5 o zwiększonej wytrzymałości - dopłata*	2 540	PLN
• Podajnik poprzeczny (opcja niedostępna modelu "optimal")	7 020	PLN	• Oko dyszla zaczepu - przykręcane Φ45mm	850	PLN
• Podajnik poprzeczny przesuwany (opcja niedostępna modelu "optimal")	8 950	PLN	• Oko dyszla zaczepu - przykręcane Φ50mm	910	PLN
• Podajnik tylny centralny 2,5m (opcja niedostępna modelu "optimal")	9 560	PLN	• Stopka mechaniczna (składana) - dopłata* (opcja niedostępna modelu "optimal")	790	PLN
• Podajnik boczny składany 1m (opcja niedostępna modelu "optimal")	7 020	PLN	• Stopka hydrauliczna (składana) - dopłata* (opcja niedostępna modelu "optimal")	1 270	PLN
• Podajnik boczny składany 1,5m (opcja niedostępna modelu "optimal")	7 680	PLN	• Wał WOM szerokokątny do wozu jednowirnikowego - dopłata*	1 450	PLN
			• Wał WOM szerokokątny do wozu dwuwirnikowego - dopłata*	3 390	PLN
			• Oświetlenie drogowe	730	PLN
			• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata***	2 420	PLN

UWAGA DNOŚNIE KOMPLETACJI ORAZ WYMIARÓW

Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylecia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować z **kierownikiem produktu**:

- Dariusz Kulmaczewski | e-mail: d.kulmaczewski@metalfach.com.pl | tel kom.: +48 663 006 543