

AGREGATY - SERIA NOVALIS




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- ✓ Regulacja hydrauliczne głębokości pracy
- ✓ Zabezpieczenie sprężynowe lub śrubowe - przeciążeniowe elementów roboczych
- ✓ Tablice ostrzegawcze
- ✓ Wał u-box Ø500mm
- ✓ 3 rzędy stupic



Regulacja hydrauliczna głębokości pracy




Zabezpieczenie śrubowe elementów roboczych



Zabezpieczenie sprężynowe - przeciążeniowe elementów roboczych



3 rzędy stupic



U487 NOVALIS TRIO 420 - rama składana hydraulicznie



Tablice ostrzegawcze - zapewniają bezpieczeństwo na drodze



Ząb typu Horsh z lemieszami bocznymi - uprawa do 15 cm



Zdjęcie lemiesz bocznych umożliwia pracę na głębokość do 30 cm

DANE TECHNICZNE

Model	Szerokość robocza [m]	Szerokość/ Wysokość/ Długość transportowa [mm]	Głębokość pracy [mm]	Liczba zębów [szt.]	Liczba talerzy [szt.]	Zapotrzebowanie mocy w zależności od rodzaju gleby [KM]	Masa z wałem U-box [kg]	CENA netto z zabezpieczeniem śrubowym i wałem U-box	CENA netto z zabezpieczeniem non stop sprężynowym i wałem U-box
U490/25 - 2,5m	2,5	2500	50-300	8	7	110-180	1950	-	49 900
U490 NOVALIS TRIO 300	3,0	3000/ 1500/ 3875	50-300	10	7	120-190	2120	46 900	55 900
U490/1 NOVALIS TRIO 350	3,5	3500/ 1500/ 3875	50-300	12	8	130-210	2340	51 900	65 900
U487 NOVALIS TRIO 420	4,2	3000/ 1500/ 4000	50-300	14	10	180-260	3400	70 000	86 900