

## AGREGATY ZĘBOWE

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Podwójne koła podporowe pozwalające na utrzymanie dokładnej głębokości żądanej pracy
- ✓ Hydrauliczna regulacja głębokości pracy wałów
- ✓ Mechaniczna regulacja kół podporowych
- ✓ Zabezpieczenie automatyczne podwójną sprężyną
- ✓ Wzmocniona rama

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Wał zębony (średnica Ø500mm) - regulacja hydrauliczna z mocowaniem do głębosza 16 000 PLN

**U484/1 HD**

MASA AGREGATU BEZ WAŁÓW  
1900 KG (U484/0)



Podwójne koła podporowe pozwalające na utrzymanie dokładnej głębokości żądanej pracy



Zabezpieczenie automatyczne podwójną sprężyną



3/4 kategoria zawieszenia



U484/1 HD - wzmocniona rama - 20x20cm



Zęby robocze z obracającym dłutem systemu Michel. Głębokość pracy do 40cm



Dedykowane wały - podwójna kółczatka



Hydrauliczna regulacja głębokości pracy wałów



Stopki podporowe w standardzie

## DANE TECHNICZNE

Model	Szerokość robocza [m]	Szerokość/ Wysokość/ Długość transportowa [mm]	Głębokość pracy [mm]	Liczba zębów	Rozstaw zębów [mm]	Zapotrzebowanie na moc [KM]	Masa z wałem zębowym [kg]	Rodzaj zabezpieczenia	Cena agregatu + wał [PLN]
<b>U484/1 RAMA HD</b>	<b>3,0</b>	3000/1440/2110	max 400	6	475	180-220	2750	podwójne zabezpieczenie sprężynowe	<b>50 900</b>