

PRASY BELUJĄCE STAŁOKOMOROWE


**Z604 RN**

WALCOWO-ŁAŃCUCHOWA
ŚREDNICA BELI: 1300 MM

HOMOLOGACJA **EU**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- ✓ System obwiązywania siatką
- ✓ Prędkość obrotowa WOM - 540 [obr./min]
- ✓ Szerokość podbieracza - 2000 [mm]
- ✓ Komputer sterujący
- ✓ Stopka podporowa
- ✓ WOM szerokokątny ze sprzęgłem automatycznym
- ✓ Centralne smarowanie łożysk (listwa zbiorcza)
- ✓ Centralne smarowanie łańcuchów
- ✓ Odrzutnik bel
- ✓ Hydraulicznie opuszczana podłoga
- ✓ Pomost do obsługi maszyny
- ✓ Koła 550/50 R17




Komora walcowo-łańcuchowa - 8 walców i przenośnik prętowo-łańcuchowy




Szeroki podbieracz - szerokość robocza 1,9m, szerokość zбору 2,0m - optymalne parametry do obecnych warunków polowych




System obwiązywania siatką - szybkie i precyzyjne owijanie siatką zwiniętego materiału w maszynie




Podbieracz - 4 belki główne z krzywka prowadzącą zapewniają doskonałą jakość zbierania i transportowania materiału do rotora.




Koło kopiujące - zmniejszają nacisk podbieracza na podłoże, umożliwiają łatwe dostosowanie wysokości pracy (10 ustawień)




Sprężyny odciążające - poprawiają kopiowanie terenu i zmniejszają nacisk kół kopiujących na podłoże



Docisk rolkowy - wstępnie przygniata zbierany materiał, poprawia pobieranie materiału z pola.



Rotor tnący czteroramienny, w kształcie V - Długość cięcia 77mm, 15 noży tnących, zabezpieczonych indywidualnie poprzez sprężyny.




Podłoga rotora opuszczana hydraulicznie - w przypadku powstania zatorów, ułatwia usunięcie blokującego materiału



Zabezpieczenie rotora: sprzęgło automatyczne na wale wom - zapobiega przeciążeniu układu napędowego, znacznie ułatwia usuwane zatorów materiału



Koła 550/50 R17 - szeroki zakres pracy daje możliwość pracy maszyny na uwrociach bez konieczności wyłączania napędu WOM



Odrzutnik bel z możliwością indywidualnych ustawień - zapewnia wytoczenie bel z obszaru zamykania klapy.

| Dane techniczne | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Masa [kg] | Moc ciągnika [kW] | System zasilania komory | Ogumienie | Cena [PLN] |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| Z604R | 4600 | 2650 | 2700 | 3650 | Minimalna - 60 Optymalna - 90 | podbieracz i podajnik wirnikowy (rotor) | 550/50 R17 | ZAPOWIEDŹ 2024 |
| Z604RN | 4600 | 2650 | 2700 | 3750 | Minimalna - 60 Optymalna - 95 | podbieracz i podajnik wirnikowy (rotor+noże) | 550/50 R17 | ZAPOWIEDŹ 2024 |