



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Szerokość paletowa
- ✓ Dwie hydrauliczne ściany
- ✓ Dyszel typu Y L- 2100mm
- ✓ Hamulec postojowy ręczny z korbą
- ✓ Automatykny regulator siły hamowania - zawór alb - dopłata* - wymagane przy homologacji EU
- ✓ Ogumienie 500/50-17
- ✓ Tylne zabezpieczenie przeciwnajzdowe
- ✓ 2 kliny pod koła w ocynkowanych kieszeniach
- ✓ Instalacja oświetleniowa 12V LED z bocznym oświetleniem i możliwością podłączenia drugiej przyczepy
- ✓ Zaokrąglony podwyższony rant boczny, boczne otwory do mocowania pasów



Łatwy załadunek dzięki hydraulicznemu opuszczeniu z obu stron, umożliwiającemu dwustronne załadowanie w zależności od potrzeb.



Rozwiązanie znacząco upraszcza procedury obsługowe, eliminując potrzebę zabezpieczania ładunku pasami i ich kontrole.



Sterowanie ścianą boczną odbywa się za pomocą hydraulicznego rozdzielacza ciągnika.

DANE TECHNICZNE

	T019/1 TRANSPORTER MAX HYDRO WALL	T019/2 TRANSPORTER MAX HYDRO WALL
Typ homologacji	PL	EU
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40
dmc [kg]	18000	20000
Ładowność [kg]	12900-13300	14900-15300
Ładowność homologacyjna [kg]	14000	16000
Typ hamulca	Pneumatyczny dwuobwodowy z ALB	Pneumatyczny dwuobwodowy z ALB
Masa [kg]	4700-5100	4700-5100
Długość całkowita/Szerokość całkowita/Wysokość całkowita [mm]	12 000 / 2550 / 3257	
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	9740 / 2350 / 2810	
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1122	1122
Pojemność [liczba bel]	32	32
Cena [PLN]	117 000	121 500